

se:lab twin



MVM Csoport árlista
EMELHETŐ BENCH ASZTALOK



sedus

Inhaltsverzeichnis

Oberflächenmatrix	4 - 5
--------------------------	--------------

Produktbeschreibung	6 - 8
----------------------------	--------------

Doppelbench	10 - 12
--------------------	----------------

Doppelbench 1500 mm Tiefe	10
---------------------------	----

Doppelbench 1700 mm Tiefe	11
---------------------------	----

Doppelbench 1900 mm Tiefe	12
---------------------------	----

3. Ebene / Tischanbauten / Zubehör	14 - 18
---	----------------

PC-Gehäusehalterung	14
---------------------	----

Laptop-Halter	14
---------------	----

tray	14
------	----

Abstandshalter	15
----------------	----

Persönliche Kabelwanne	16
------------------------	----

Grundelektrifizierung	16
-----------------------	----

Vertikale Kabelführung	17
------------------------	----

Horizontale Kabelführung	17
--------------------------	----

Rückbauset	18
------------	----

Bei den in dieser Preisliste angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise für den Fachhandel, ohne gesetzl. Mehrwertsteuer.

Technisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Ausführung für alle Produkte vorbehalten.

Oberflächenmatrix

Melamine

		Platte / Umleimer												
<i>wood selection</i>														
K80	Esche hell	•												
K81	Eiche hell	•												
K82	Eiche natur	•												
K98	Esche dunkel	•												
N10	likewood Eiche	•												
N12	likewood Eiche honig	•												
<i>architecture line</i>														
K74	naturweiß	•												
K94	purweiß	•												
02	arcticweiß	•												
K77	lichtgrau	•												
K78	kieselgrau	•												
K79	steingrau	•												
K124	schwarz	•												
K170	graphitschwarz	•												
Melamin Brandschutzklasse B1														
K74	naturweiß	•												

Oberflächenmatrix

Platte / Umleimer

Furniere

Preisgruppe 1

B26 Buche natur

•

Q10 Hickory natur

•

Preisgruppe 2

H11 Ahorn natur

•

H12 Kernahorn natur

•

C17 Eiche wengefarben

•

C11 Eiche natur

•

C19 Balkeneiche hell

•

D14 Nussbaum ruhig

•

D16 Nussbaum rustikal

•

E41 Esche natur

•

E10 Esche weiß

•

E45 Esche schwarz

•

U10 Ulme natur

•

Preisgruppe 3

C20 Balkeneiche dunkel

•

D11 Nussbaum dunkel

•

D15 Nussbaum wild

•

HPL

Preisgruppe 2

J10 soft touch weiß

•

J11 soft touch schwarz

•

J12 soft touch sand

•

se:lab twin Tischprogramm Produktbeschreibung

Modellfamilie

Das Doppelarbeitsplatzprogramm se:lab twin verbindet die Vorteile der Bench – Förderung der Kommunikation am Arbeitsplatz – mit den ergonomischen Vorteilen eines motorisch verstellbaren Einzelarbeitsplatzes – individuelle Höhenverstellung im Sitz-Steh-Bereich. Auf Basis einer gemeinsamen Gestellplattform wird eine individuelle Höhenverstellung der zwei Arbeitsflächen ermöglicht. Durch Reihung mehrerer Doppelarbeitsplatzeinheiten können klassische Benchkonfigurationen gebildet werden. Das Doppelarbeitsplatzprogramm se:lab twin bietet intelligente Elektrifizierungsmöglichkeiten sowohl für die Grundelektrifizierung als auch für die individuelle Elektrifizierung des einzelnen Arbeitsplatzes.

Gestellsystem

Das Gestellsystem basiert auf einer Traversenlösung aus Doppeltraverse und verschraubten Tischplattenträgern, die gleichzeitig als seitliche Blende fungieren. Die Motoren und die Steuerung werden von den Doppeltraversen optimal eingefasst. Die hochfeste Verbindung der Seitenteile mit dem Gestellsystem erfolgt über ein stabiles Schraub-System mit jeweils 6 Schrauben, um eine optimale Krafteinleitung in das Gestellsystem sicherzustellen.

Das Gestellsystem der Doppelarbeitsplatzeinheiten sieht einen Spalt von 100 mm zwischen den Tischplatten vor.

Daraus ergeben sich für die Doppelarbeitsplatzeinheiten in Abhängigkeit der Tischplattentiefe folgende Gesamttiefen:

- Tischplatten mit einer Tiefe von 700 mm – Gesamttiefe 1500 mm
- Tischplatten mit einer Tiefe von 800 mm – Gesamttiefe 1700 mm
- Tischplatten mit einer Tiefe von 900 mm – Gesamttiefe 1900 mm

Seitenteile

Das Doppelarbeitsplatzprogramm se:lab twin umfasst folgende Höhenverstellung:

Elektromotorische Höhenverstellung, GTI-451 (Doppel-Teleskop):

- 650 – 1280 mm
- Runde Motorsäule
- Hublänge 630 mm mit Doppel-Teleskop
- Durchmesser runde Standsäule H-Bügel 76 mm

Ein Arbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung besitzt zwei Führungssäulen mit jeweils einem Antrieb. Eine Doppelarbeitsplatzeinheit mit elektromotorischer Höhenverstellung verfügt somit über insgesamt 4 Antriebe.

Die Motoren sind in einem Stahlgehäuse am oberen Ende der Führungssäulen montiert, welche mit einer stabilen Verschraubung mit dem Gestellsystem verbunden sind und die Kraft optimal übertragen. Eine spielfreie Gleitführung sorgt für eine sichere Führung des Doppel-Teleskops und garantiert eine hohe Stabilität. Die Säulen der Arbeitstische werden über eine Querstrebe zu einem H-Bügel miteinander verbunden. Ein Fußausleger im vorderen Bereich ist nicht notwendig. Insbesondere bei der Aufstellung der Doppelbencheinheiten in Reihung bietet der H-Bügel optimale Beinfreiheit für die Nutzer.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verfügen die Seitenteile über Nivelliergleiter.

Ein Tisch kann in tiefster Position mit darunter befindlichen Elementen, z.B. Container, kollidieren. Die tiefste Position eines Tisches mit Kabelwanne beträgt bei Einsatz eines 8 HE Containers mit 19 mm Oberboden 680 mm, bei Einsatz eines 9 HE Containers 730 mm. Die Maße gelten für die Sedus Produktfamilie Rollcontainer.

Tischplattenformen

Für das Doppelarbeitsplatzprogramm se:lab twin stehen folgende lineare Arbeitsplatten zur Verfügung:

- 700 mm tief in den Breiten 1400, 1600, 1800, 2000 mm
- 800 mm tief in den Breiten 1400, 1600, 1800, 2000 mm
- 900 mm tief in den Breiten 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Als Arbeitsplatten werden 19 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier angeboten. Die Tischplatten verfügen im Standard über 90°-Ecken. Optional können gerundete Ecken mit einem Radius von r=50 ausgewählt werden.

Modellmerkmale

Die Arbeitstische mit elektromotorischer Höhenverstellung bieten Mitarbeitern mit gesundheitlichen Problemen oder zur Prävention Bewegung durch wechselnde Körperhaltung auf Knopfdruck. Arbeitstische mit elektromotorischer Höhenverstellung zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- sehr gute Führungsqualität
- lange Lebensdauer
- hohe Belastbarkeit durch Gleitführung
- Gleichlauf der Motoren untereinander durch Synchronsteuerung
- ruckfreie Höhenverstellung durch Soft-Start-Stop

- Serienmäßige Sensorabschaltung
- Geringe Geräuscentwicklung
- Verstellbereich bei Hub 630 mm gemäß DIN EN 527-1

Das Doppelarbeitsplatzprogramm se:lab twin ist serienmäßig mit einem Gyrosensor ausgestattet. Der Gyrosensor reagiert auf Neigungen der Tischplatte und wertet diese als Kollision. Die Verfahrbewegung wird bei einer Neigung der Tischplatte unmittelbar gestoppt, und durch eine kleine Gegenbewegung ein eventuell vorhandenes Hindernis wieder freigesetzt. Das Tischprogramm zeichnet sich somit durch einen sehr sensiblen Auffahrschutz aus.

Die Betätigung der Höhenverstellung erfolgt über ein Auf/Ab-Bedienelement mit digitaler Höhenanzeige und USB-Charger, das bedienerfreundlich rechts oder links an der Tischplatte befestigt ist. Es bietet dem Nutzer die Möglichkeit das Smartphone im direkten Zugriffsbereich zu laden.

Ebenso ist optional ein schiebbares Bedienelement mit digitaler Höhenanzeige und 4fach-Memoryfunktion erhältlich, so dass z.B. im Call Center Betrieb die Höheneinstellungen unterschiedlicher Nutzer schnell abgerufen werden können.

Die Verfahrensgeschwindigkeit beträgt ca. 35 mm/sec im Leerlauf.

Die effektive Nutzlast kann je nach Tischgröße bis zu 75 kg betragen.

se:lab twin Tischprogramm Produktbeschreibung

Systemtechnik

Verbindungselement

Zur Verbindung von zwei Doppelarbeitsplatzeinheiten steht ein schwarzer Abstandshalter zur Verfügung. Bei Arbeitstischen mit elektromotorischer Höhenverstellung ist bei angrenzenden Flächen ein Mindestabstand von 25 mm einzuhalten, um Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden. Der Abstandshalter erzeugt einen Spalt von 50 mm. Außerdem steht ein Abstandshalter mit Vorbereitung zur Leuchtaufnahme zur Verfügung. Die Leuchtaufnahme ist für Tischaufbauleuchten der Firma Waldmann vorgesehen. Zur Weiterführung der Grundelektrifizierung entlang des Abstandshalters, sind optional zwei Klettbänder zur Fixierung der Kabel unterhalb des Abstandshalters erhältlich.

Rückbauset

Für einen zukunftsicheren, flexiblen Einsatz können die se:lab twin Doppelarbeitsplatzeinheiten zu zwei Einzeltischen der Familie se:lab e-desk A zurückgebaut werden. Anstelle der H-Bügel werden dann jeweils 2 Köcher des se:lab e-desk A benötigt. Das Set beinhaltet 4 Köcher für den Rückbau einer Doppelbencheinheit zu zwei Einzeltischen se:lab e-desk A. Der Umbau sollte durch Möbeldmonteure durchgeführt werden.

Anbauoptionen

Dritte Ebene

Folgende Elemente können über den Klemm-Adapter befestigt werden:

- Funktionsbrücken
- Sichtschutzelemente auf Tisch
- Arbeitsplatzleuchten
- Monitorhalter

Für den Einsatz von Sichtschutzelementen bestehen vielfältige Möglichkeiten:

- Sichtschutzelemente auf Tisch
- Sichtschutzelemente befestigt auf Seitenteilen

Die Sichtschutzelemente auf den Seitenteilen werden mit einer Schraubverbindung auf der gemeinsamen Gestellbasis befestigt:

- se:wall
- se:screen
- easy screen

So bildet die Oberkante der Sichtschutzelemente unabhängig von der Höheneinstellung der Tische eine einheitliche Ebene im Raum. Um eine Abdeckung des gesamten Verstellbereiches zu garantieren, werden für Tische mit elektromotorischer Höhenverstellung 800 mm hohe Sichtschutzelemente angeboten. Bei Einsatz des Kabeldurchlasses groß sowie von Coni- Einbausteckdosen auf der linken und rechten Position der Tischplatte ist die Verwendung eines Klemm adapters zur Anbringung von Zubehörelementen, wie z.B. Screens, nicht möglich.

PC-Gehäusehalterung

Die PC-Gehäusehalterung wird unter der Tischplatte befestigt. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte beträgt 450 x 205 mm. Die max. Belastung beträgt 10 kg. Die Halterung fährt bei Höheneinstellung mit dem Tisch mit.

Laptop-Halter

Für das Tischprogramm se:lab twin wird ein Laptop-Halter angeboten. Die Befestigung erfolgt unter der Tischplatte. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte beträgt 350 x 330 mm. Die max. Belastung beträgt 10 kg. Die Laptop-Halter fahren bei Höheneinstellung mit dem Tisch mit.

Tray

Die se:lab tray ist eine untergehängte Schublade. Sie besteht aus einem Metallgehäuse, das unter die Tischplatte geschraubt wird und einer ausziehbaren Schale aus PET-Filz. Mit einem Innenmaß von 350 x 225 mm, einem Außenmaß von 382 x 236 mm und einer Höhe von 70 mm bietet se:lab tray ausreichend Stauraum für die Dinge des alltäglichen Bedarfs, wie beispielsweise Stifte, Block und Smartphone. Das Metallgehäuse kann in allen gängigen se:lab Farben gepulvert werden, die Filz-Schale wird in anthrazit und hellgrau angeboten. Se:lab tray steht optional mit Schließung zur Verfügung. Die max. Belastung beträgt 10 KG.

Elektrifizierung

Arbeitsplatzbezogene Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Zur horizontalen Kabelführung wird ein Set aus frei positionierbaren Klettbändern angeboten, die mittels doppelseitigem Klebeband unter der Tischplatte befestigt werden können. Das Set beinhaltet sieben Montageplättchen mit Klettband.

Ebenso wird ein Kabelnetz zur freien Positionierung unter der Tischplatte angeboten. Das Kabelnetz hat eine Größe von 280 x 200 mm und ist dehnbar. Es wird über 6 Anbindungspunkte unter der Tischplatte befestigt.

Die beidseitig abklappbaren Kabelwannen, die auf die Breite des Tisches abgestimmt sind, werden unter der Arbeitsplatte befestigt. Sie ermöglichen über 3fach- oder 4fach-Steckdosen die Elektrifizierung unterhalb des Tisches. Die Kabelwannen bieten zudem ausreichend Platz für Restkabel. Die Kabelwannen sind in abgeklapptem Zustand optimal zugänglich.

Grundelektrifizierung

Bei den Doppelarbeitsplatzeinheiten wird optional zur Verteilung von Strom- und Datenleitungen eine Grundelektrifizierung angeboten. Die Grundelektrifizierung erfolgt in Höhe der Seitenteile bei ca. 485 mm durch einen feststehenden Kabelkanal, der an der Quertraverse zwischen den H-Bügeln befestigt wird. Die Kabelwannen der Grundelektrifizierung werden durch eine Abdeckung verschlossen. Die Innenhöhe beträgt 70 mm und wird durch den Querbügel verdeckt. Die Grundelektrifizierung ermöglicht in Abhängigkeit des Layouts die Kabelführung über mehrere Arbeitsplätze. Die Abstandshalter zwischen den Doppelbencheinheiten können optional mit einer Fixierung zur Befestigung der Kabel ausgestattet werden. Die Kombination von temptation storage und se:lab twin ermöglicht die Elektrifizierung in die Tiefe des Raumes. Das Programm bietet dem Kunden einen hohen Grad an Flexibilität bei der Gestaltung der Bürolayouts, da keine Abhängigkeit zu den fest installierten Bodentanks besteht.

se:lab twin Tischprogramm Produktbeschreibung

Vertikale Kabelführung

Für die vertikale Kabelführung stehen optional Kabelketten zur Verfügung, die die Kabel optisch geschützt führen. Folgende Ausführungen sind erhältlich:

- Kabelkette vom Boden zur Grundelektrifizierung
- Kabelkette von Grundelektrifizierung zur persönlichen Kabelwanne
- Kabelkette vom Boden zur persönlichen Kabelwanne

Die Kabelketten verfügen über eine Kabeltrennung und Zugentlastung.

Kabeldurchlass / Vorbereitung

In den Sedus Tischprogrammen sind verschiedene Kabeldurchlässe sowie Vorbereitungen für Tischanschlussfelder erhältlich. Bei der Kombination von Kabeldurchlässen/ Vorbereitungen für Tischanschlussfelder sind einige Kombinationen in Verbindung mit einer Kabelwanne oder breiten-/ tiefenabhängig nicht möglich. Visualisierungen der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie dazu in den OFML-Daten.

Oberflächen

Gestellteile

Die Gestellteile aus Stahl sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen versehen. Der Tragrahmen, die Fußgestelle und der H-Bügel werden in den Ausführungen pulverweiß und schwarz angeboten. Zusätzlich sind die H-Bügel in fjordgrün, cayennerot und sandbeige erhältlich.

Tischplatten

Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN 14322), allseitig mit PP/ABS-Laserkante in Plattenfarbe
- soft touch Oberfläche in matter Optik und mit angenehm haptischer Eigenschaft, allseitig mit einer 1 mm ABS Kante in Plattenfarbe.
Der Arbeitstisch mit der soft touch Tischplatte erfüllt nicht die Anforderungen für ein GS Zertifikat nach DIN-Fachbericht 147, da der dafür vorgegebene 3 mm Radius der Kante nicht eingehalten wird.

Die Lichteinheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis

Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials. In Bezug auf Formaldehydemissionen entsprechen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1.

Die Erfüllung des Oberflächenglanzes und der Oberflächenhelligkeit nach DIN FB 147 entnehmen Sie bitte der Oberflächenübersicht.

Hinweise zur Pflege und Reinigung der Oberflächen siehe Übersicht „Pflege- und Reinigungsanleitung“.

Verpackung

Ein geringes Transportvolumen wird durch teilzerlegte Lieferung sichergestellt.

Qualität & Ökologie

Das Tischprogramm se:lab twin ist nach folgenden Anforderungen konzipiert:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit
 - o DIN Fachbericht 147
 - o DIN EN-527-1/2 Büro-Arbeitstische (außer für soft touch)
 - o DIN EN 1730:2013-01
 - o DIN EN 82079-1:2013-06
 - o DIN EN 60335-1
 - o AfPS-GS-2014-01-PAK
 - o EK 5/13-11
 - o Pfg EK5/AK3:2014-07
 - o BSO/VBG:2016-02
 - o ChemVerbotsV:2012-02
 - o EMVG:2013-08
 - o BlmSchV:2013-08
 - o ProdSG:2011-11
 - o 1. ProdSV:2011-11
 - o 2. ProdSV:2011-08

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind zertifiziert nach:

- DIN ISO 50001 Energiemanagement
- DIN ISO 14001 Umweltmanagement
- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement
- DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit

Sedus se:lab twin

Doppelbench 1500 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}			
twin Rundrohr / Stellgleiter	GTO-{TWRS}			
elektromotorisch verstellbar 650 - 1280 mm	GTI-{451}			
Sensorabschaltung	SAB-{12}			
Handschalter rechts Auf-Ab	BDE-{401}			
Netzstecker gerade (bei LD-{D,A,CH,E,I,N,NL,S})	VAR-{01}			
Gestell purweiß	FS4-{158}			
Untergestell purweiß	FCO-{158}			

Breite in mm	1400	1600	1800	2000
Bestell-Nr. LR10BN-2RECT	W14D15	W16D15	W18D15	W20D15
Preis/EUR	2639,-	2678,-	2716,-	2755,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}				
Furnier I	860,-	940,-	998,-	1052,-
Furnier II	974,-	1058,-	1112,-	1166,-
Furnier III	1588,-	1694,-	1806,-	1912,-
HPL II	974,-	1058,-	1112,-	1166,-
likewood	98,-	112,-	122,-	138,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	74,-	84,-	98,-	116,-
Platte gerundet (r=50 mm) PLE-{02}				130,-

Gestellausführung


schwarz **FS4-{24}**



Farbe Untergestell

schwarz **FCO-{24}**

fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel **FCO-{157,159,160,170,171}** 45,-



Elektrifizierung

Handschalter links Auf-Ab **BDE-{400}**

Handschalter Memory ausziehbar **BDE-{405-rechts,404-links}** 78,-

Handschalter Display / USB **BDE-{409-rechts, 408-links}** 70,-

Netzstecker gewinkelt 90° **VAR-{02}** für LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH} 28,-

Netzstecker gewinkelt 90° **VAR-{02_GB}** für LD-{BRN,GB,HK,SGP} 20,-

Persönliche Kabelwanne schwarz (2 Stück) **GEL-{KA}** 118,- 122,- 126,- 130,-

Farbe Kabelwanne **FKW-{157,158,159,160,170,171}** fjordgrün, purweiß, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel 46,-

zentrale Kabelwanne schwarz mit Abdeckung **GT5-{10}** 273,- 284,- 310,- 345,-

Farbe Kabelwanne **FGT5-{157,158,159,160,170,171}** fjordgrün, purweiß, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel 23,-

Hinweis

Die Elektrifizierungsmöglichkeiten finden Sie in der Preisliste „Übersicht Elektrifizierungsmöglichkeiten (EPOS)“.

Sedus se:lab twin

Doppelbench 1700 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}			
twin Rundrohr / Stellgleiter	GTO-{TWRS}			
elektromotorisch verstellbar 650 - 1280 mm	GTI-{451}			
Sensorabschaltung	SAB-{12}			
Handschalter rechts Auf-Ab	BDE-{401}			
Netzstecker gerade (bei LD-{D,A,CH,E,I,N,NL,S})	VAR-{01}			
Gestell purweiß	FS4-{158}			
Untergestell purweiß	FCO-{158}			
Breite in mm	1400	1600	1800	2000
Bestell-Nr. LR10BN-2RECT	W14D17	W16D17	W18D17	W20D17
Preis/EUR	2665,-	2703,-	2744,-	2782,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	940,-	1030,-	1042,-	1086,-
Furnier II	1036,-	1124,-	1140,-	1188,-
Furnier III	1716,-	1866,-	1890,-	1974,-
HPL II	1036,-	1124,-	1140,-	1188,-
likewood	110,-	122,-	138,-	150,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	84,-	92,-	116,-	124,-
Platte gerundet (r=50 mm) PLE-{02}	130,-			

Gestellausführung


schwarz FS4-{24}



Farbe Untergestell

schwarz FCO-{24}

fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FCO-{157,159,160,170,171} 45,-



Elektrifizierung

Handschalter links Auf-Ab BDE-{400}

Handschalter Memory ausziehbar BDE-{405-rechts,404-links} 78,-

Handschalter Display / USB BDE-{409-rechts, 408-links} 70,-

Netzstecker gewinkelt 90° VAR-{02} für LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH} 28,-

Netzstecker gewinkelt 90° VAR-{02_GB} für LD-{BRN,GB,HK,SGP} 20,-

Persönliche Kabelwanne schwarz (2 Stück) GEL-{KA} 118,- 122,- 126,- 130,-

Farbe Kabelwanne FKW-{157,158,159,160,170,171} fjordgrün, purweiß, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel 46,-

zentrale Kabelwanne schwarz mit Abdeckung GT5-{10} 273,- 284,- 310,- 345,-

Farbe Kabelwanne FGT5-{157,158,159,160,170,171} fjordgrün, purweiß, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel 23,-

Hinweis

Die Elektrifizierungsmöglichkeiten finden Sie in der Preisliste „Übersicht Elektrifizierungsmöglichkeiten (EPOS)“.

Sedus se:lab twin

Doppelbench 1900 mm Tiefe



Melamin	FS1-{siehe Oberflächenmatrix}			
twin Rundrohr / Stellgleiter	GTO-{TWRS}			
elektromotorisch verstellbar 650 - 1280 mm	GTI-{451}			
Sensorabschaltung	SAB-{12}			
Handschalter rechts Auf-Ab	BDE-{401}			
Netzstecker gerade (bei LD-{D,A,CH,E,I,N,NL,S})	VAR-{01}			
Gestell purweiß	FS4-{158}			
Untergestell purweiß	FCO-{158}			

Breite in mm	1400	1600	1800	2000
--------------	------	------	------	------

Bestell-Nr. LR10BN-2RECT	W14D19	W16D19	W18D19	W20D19
Preis/EUR	2703,-	2744,-	2782,-	2821,-

+ Optionen



Platte und Umleimer FS1-{siehe Oberflächenmatrix}

Furnier I	984,-	1058,-	1092,-	1132,-
Furnier II	1078,-	1152,-	1194,-	1240,-
Furnier III	1800,-	1926,-	1980,-	2064,-
HPL II	1078,-	1152,-	1194,-	1240,-
likewood	120,-	138,-	150,-	178,-
B1 Ausführung K74 MAP-{6060}	104,-	116,-	124,-	140,-
Platte gerundet (r=50 mm) PLE-{02}	130,-			

Gestellausführung


schwarz FS4-{24}



Farbe Untergestell

schwarz FCO-{24}

fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FCO-{157,159,160,170,171} 45,-



Elektrifizierung

Handschalter links Auf-Ab BDE-{400}

Handschalter Memory ausziehbar BDE-{405-rechts,404-links} 78,-

Handschalter Display / USB BDE-{409-rechts, 408-links} 70,-

Netzstecker gewinkelt 90° VAR-{02} für LD-{D,A,E,I,N,NL,S,CH} 28,-

Netzstecker gewinkelt 90° VAR-{02_GB} für LD-{BRN,GB,HK,SGP} 20,-

Persönliche Kabelwanne schwarz (2 Stück) GEL-{KA} 118,- 122,- 126,- 130,-

Farbe Kabelwanne FKW-{157,158,159,160,170,171} fjordgrün, purweiß, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel 46,-

zentrale Kabelwanne schwarz mit Abdeckung GT5-{10} 273,- 284,- 310,- 345,-

Farbe Kabelwanne FGT5-{157,158,159,160,170,171} fjordgrün, purweiß, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel 23,-

Hinweis

Die Elektrifizierungsmöglichkeiten finden Sie in der Preisliste „Übersicht Elektrifizierungsmöglichkeiten (EPOS)“.

Sedus se:lab twin

PC-Gehäusehalterung



maximale Belastung 10 kg	
purweiß	FS6-{158}
Maße in mm	450 x 205
Bestell-Nr. LA90AC-CPUH0	
Preis/EUR	161,-

+ Optionen

Farbe Zubehör	
schwarz FS6-{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6-{157,159,160,170,171}	23,-

Laptop-Halter waagrecht



maximale Belastung 10 kg	
purweiß	FS6-{158}
Maße in mm	350 x 330
Bestell-Nr. LA90AC-LAPH0	
Preis/EUR	161,-

+ Optionen

Farbe Zubehör	
schwarz FS6-{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FS6-{157,159,160,170,171}	23,-

tray



Untergehängtes Schubfach	
Schale PET-Filz anthrazit	FSC-{V51}
Metallgehäuse purweiß	FS6-{158}
Außenmaß 382 x 236 mm	
Maße in mm	350 x 225
Bestell-Nr. LA90AC-FTRAY	
Preis/EUR	192,-

+ Optionen

Metallgehäuse	
schwarz FS6-{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige FS6-{157,159,160}	23,-
Farbe Schale	
PET-Filz hellgrau FSC-{V52}	
Verschlusssystem	
mit Serienschließung GVS-{0301-0360}	34,-

Sedus se:lab twin

Abstandshalter, Linear



purweiß

F66-{158}

Typ

1 Stück

Abstandshalter, Spalt 50 mm zwischen den Arbeitsplätzen

Bestell-Nr. LR90AC-SPALI

Preis/EUR

93,-

Abstandshalter, mit Vorbereitung zur Leuchtaufnahme, Spalt 50 mm zwischen den Arbeitsplätzen

Bestell-Nr. LR90AC-SPALL

Preis/EUR

145,-

+ Optionen

Fixierung zur Kabelführung

SPAF-{20}

6,-

Farbe Abstandshalter

schwarz F66-{24}

fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel F66-{157,159,160,170,171}

23,-

Hinweis

Informationen und Preise: Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Postfach 50 62, 78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, DEUTSCHLAND, Tel.: +49 7720 601-100, Fax +49 7720 601-290, www.waldmann.com, info@waldmann.com

Informationen und Preise: Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H., Gewerbepark Wagram 7, 4061 PASCHING/LINZ ÖSTERREICH, Telefon +43 7229 67400, Telefax +43 7229 67444, www.waldmann.com, info-at@waldmann.com

Informationen und Preise: Waldmann Lichttechnik GmbH, Benkenstrasse 57, 5024 KÜTTIGEN SCHWEIZ, Telefon +41 62 839 1212, Telefax +41 62 839 1299, www.waldmann.com, info-ch@waldmann.com

Sedus se:lab twin

Persönliche Kabelwanne



Kabelwanne schwarz

FKW-{24}

Breite in mm	850	1050	1250	1450
Breite Tisch in mm	1400	1600	1800	2000

Bestell-Nr. LA90WS-FOCAB	W14	W16	W18	W20
Preis/EUR	53,-	55,-	57,-	59,-

+ Optionen

Elektrifizierung

Farbe Kabelwanne FKW-{157,158,159,160,170,171}	23,-
fjordgrün, purweiß, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel	

Grundelektrifizierung



Abklappbare Kabelwanne breit schwarz

Breite in mm	850	1050	1250	1450
Breite Tisch in mm	1400	1600	1800	2000

Bestell-Nr. LR90WS-CECAB	W14	W16	W18	W20
Preis/EUR	276,-	287,-	313,-	348,-

+ Optionen

Elektrifizierung

zentrale Kabelwanne schwarz mit Abdeckung **GT5-{10}**

Farbe Grundelektrifizierung

fjordgrün, purweiß, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FGT5-{157,158,159,160,170,171}	23,-
--	------

Sedus se:lab twin

Vertikale Kabelführung



Kabelführungssystem von der Grundelektrifizierung zur persönlichen Kabelwanne

für Höhenverstellung per Gasfeder oder elektromotorisch

schwarz, transluzent weiß, neutralweiß FS6-{24,105,134}

Bestell-Nr. **LR90AC-CMBPC**

114,-



Kabelführungssystem vom Boden zur Grundelektrifizierung; mit Zugentlastung

schwarz, transluzent weiß, neutralweiß FS6-{24,105,134}

Bestell-Nr. **LR90AC-CMFBC**

114,-


Kabelführungssystem mit Zugentlastung; Fußbodenadapter und Tischbefestigung zur freien Positionierung

schwarz, transluzent weiß, neutralweiß FS6-{24,105,134}

Bestell-Nr. **MP90AC-CAMEL**

99,-

Horizontale Kabelführung



Kabelnetz, dehnbar und frei positionierbar

280 x 200 mm mit 6 Anbindungspunkten

Bestell-Nr. **MP90AC-CANET**

23,-



Kabelführungsset Klett


bestehend aus: 7 Montageplättchen mit Klettband zur flexiblen Anbindung unter der Tischplatte

Bestell-Nr. **MP90AC-STRIP**

8,-

Sedus se:lab twin

Rückbauset twin



bestehend aus 4 Köchern se:lab e-desk A			
Gestell purweiß	FS4- {158}		
Untergestell purweiß	FC0- {158}		
Tiefe in mm	700	800	900
Bestell-Nr. LR90AC-DISM4	700	800	900
Preis/EUR	1008,-	1017,-	1026,-

+ Optionen

Gestellausführung	
schwarz FS4-{24}	
Farbe Untergestell	
schwarz FC0-{24}	
fjordgrün, cayennerot, sandbeige, tiefgrün, bronze dunkel FC0-{157,159,160,170,171}	90,-

Hinweis
Rückbauset 700 mm für Doppelbench 1500 mm Tiefe
Rückbauset 800 mm für Doppelbench 1700 mm Tiefe
Rückbauset 900 mm für Doppelbench 1900 mm Tiefe